

UPS SAFE PRO — универсальное решение для резервного питания и защиты кассового и периферийного оборудования.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мультимедиа
- Аудиотехника
- Домашний офис
- Персональные компьютеры
- Рабочие станции
- Системы безопасности
- Торговые терминалы
- Периферийное офисное оборудование
- Ритейл
- HORECA



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Аппроксимированный синус
- 4 розетки Schuko для резервирования
- 4 розетки Schuko для стабилизации
- Возможность настенной установки
- Широкий модельный ряд
- Запуск при восстановлении питания
- Автоопределение частоты
- Заряд АКБ в выключенном состоянии
- LED-индикация
- До 3 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:	0-40 °C
Относительная влажность воздуха:	0-90 %
Сертификаты соответствия:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Срок эксплуатации:	5 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	UPS SAFE PRO 600	UPS SAFE PRO 800	UPS SAFE PRO 1000	UPS SAFE PRO 650	UPS SAFE PRO 850
Активная мощность	360 Вт	480 Вт	600 Вт	360 Вт	480 Вт
Габариты ДхШхВ	205 x 285 x 94 мм	205 x 285 x 94 мм	210 x 275 x 95 мм	275 x 200 x 117 мм	275 x 200 x 117 мм
Вес	4.8 кг	5.8 кг	6.2 кг	4.7 кг	5.4 кг
Артикул	3703020270002	3703020270003	3703020270001	3703020270004	3703020270005

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим)	145-295 В
Диапазон частот	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.6
Выходное напряжение (работа от батареи)	220 В
Выходная частота (работа от батареи)	60/50 Гц ± 1%
Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
Время переключения на АКБ	макс. 8 мс

ИНТЕРФЕЙСЫ