

**PDE HCB400-DC-SD**

**PDE HCB400-DC-SD** — Аварийный контакт для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера 400. Предназначен для сигнализации срабатывания автоматического выключателя по аварии или команде на отключение на независимый расцепитель.

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Габариты Д x Ш x В, мм:              | 15 x 15 x 35    |
| Масса, кг:                           | 0.02            |
| Рабочая температура:                 | от -45 до 70 °С |
| Температура хранения:                | от -45 до 70 °С |
| Срок гарантийного обслуживания, лет: | 5               |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Номинальное напряжение, В: 0

Для аксессуаров

|                       |        |                               |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| Тип монтажа:          | Внутри | <b>Управляющее напряжение</b> |
| Сторона монтажа:      | Слева  |                               |
| Количество контактов: | 2      |                               |

**ЗАЩИТА**

Перечень защит

**КЛЕММЫ**