

PDE HCB315-DC-SD — Аварийный контакт для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера 315. Предназначен для сигнализации срабатывания автоматического выключателя по аварии или команде на отключение на независимый расцепитель.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	15 x 15 x 35
Масса, кг:	0.02
Рабочая температура:	от -45 до 70 °С
Температура хранения:	от -45 до 70 °С
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В: 0

Для аксессуаров

Тип монтажа: Внутри
Сторона монтажа: Слева **Управляющее напряжение**

ЗАЩИТА

Перечень защит

КЛЕММЫ