

PDE HCB315-DC-M24DC — Моторный привод для автоматических выключателей в литом корпусе SMARTWATT PDE HCB-DC типоразмера типоразмеров 315 и 250 с управляющим напряжением 24 В постоянного тока. Предназначен для замыкания силовых контактов автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Аккумуляторные системы
- Системы ВИЭ
- Системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
- Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)
- Защита цепей постоянного тока
- Защита цепей АСУ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Складское наличие большого перечня востребованных моделей
- Компактные габариты
- Конструктив, разработанный с учетом особенностей защиты DC цепей
- Соответствие промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	100 x 130 x 160
Масса, кг:	0.25
Рабочая температура:	от -45 до 70 °С
Температура хранения:	от -45 до 70 °С
Срок гарантийного обслуживания, лет:	5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:

0

Для аксессуаров

Возможность блокировки:

Да

Тип монтажа:

Снаружи

Сторона монтажа:

Спереди

Управляющее напряжение, В:

24 VDC

Управляющее напряжение

ЗАЩИТА

КЛЕММЫ

Перечень защит

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020680006