

**UPS DATA** — оптимальное решение для организации серверных начального уровня и обеспечения бесперебойным питанием периферийного оборудования.

## ТЕХНОЛОГИЯ

- Линейно-интерактивный с чистой синусоидой

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы хранения
- Серверы начального уровня
- Сетевое оборудование
- Рабочие станции
- Системы безопасности
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы видеонаблюдения



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенная гарантия +1 год
- Широкий диапазон входных напряжений
- Индикация состояния на LCD дисплее
- Чистый синус на выходе
- Самотестирование при включении
- «Холодный старт»
- Заряд АКБ в выключенном состоянии
- Связь с ПК для безопасного отключения
- ECO-режим для энергосбережения

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Рабочая температура:             | 5-40 °C                        |
| Относительная влажность воздуха: | 0-93 %                         |
| Уровень шума:                    | ≤ 50 дБ                        |
| Сертификаты соответствия:        | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
| Срок эксплуатации:               | 10 лет                         |
| Срок гарантийного обслуживания:  | 2 года                         |

|                   | UPS<br>DATA 1kVA                          | UPS<br>DATA 1.5kVA                        | UPS<br>DATA 2kVA                          | UPS<br>DATA 3kVA                          |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Топология         | Линейно-интерактивный с чистой синусоидой | Линейно-интерактивный с чистой синусоидой | Линейно-интерактивный с чистой синусоидой | Линейно-интерактивный с чистой синусоидой |
| Полная мощность   | 1000 ВА                                   | 1500 ВА                                   | 2000 ВА                                   | 3000 ВА                                   |
| Активная мощность | 800 Вт                                    | 1200 Вт                                   | 1600 Вт                                   | 2400 Вт                                   |
| Батареи           | 12 В/7 Ач x2                              | 12 В/9 Ач x2                              | 12 В/9 Ач x3                              | 12 В/9 Ач x4                              |
| Габариты ДхШхВ    | 440 x 338 x 88 мм                         | 440 x 410 x 132 мм                        | 440 x 410 x 132 мм                        | 440 x 410 x 132 мм                        |
| Вес               | 14.6 кг                                   | 17.2 кг                                   | 21.3 кг                                   | 26.7 кг                                   |
| Артикул           | 3703020030003                             | 3703020030002                             | 3703020030001                             | 3703020030004                             |

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим) | 165-280 В                                    |
| Диапазон входного напряжения переменного тока (режим байпаса) | 0-288 В                                      |
| Диапазон частот                                               | 42.5-69 Гц                                   |
| Выходной коэффициент мощности                                 | 0.8                                          |
| Выходное напряжение (работа от батареи)                       | 230 В (настраивается 200, 230, 240 В) В      |
| Выходная частота (работа от батареи)                          | 50/60 Гц ± 1%                                |
| Форма выходного напряжения                                    | Чистая синусоидальная волна                  |
| КПД инвертора                                                 | До 85%                                       |
| Время переключения на АКБ                                     | макс. 10 мс                                  |
| Перегрузка:                                                   | 120 с при 110%; 60 с при 125%; 10 с при 150% |

ИНТЕРФЕЙСЫ

SNMP  
RJ45  
USB порт  
RJ11

ЗАЩИТА

Короткое замыкание  
Перегрузка  
Перегрев  
Аварийное отключение питания  
Перезаряд аккумулятора  
Низкое напряжение аккумулятора  
Чрезмерный разряд аккумулятора

\*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.