

МССВ DC 1500V 4P 400A

МССВ DC 1500V 4P 400A — четырёхполюсный автоматический выключатель постоянного тока в литом корпусе. Максимальный ток 400 ампер, напряжение 1500 вольт. Применяется в качестве защитного оборудования в составе солнечных электростанций. Также может применяться для размыкания цепи постоянного тока аккумуляторных сборок с соответствующим номиналом по току и напряжению.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

•

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	360 x 250 x 165
Масса, кг:	5
Рабочая температура:	от -40 до 75 °C
Условия окружающей среды, влажность:	от 30 до 95 %
Срок гарантийного обслуживания, лет:	1
Степень защиты:	IP20
Категория применения:	A
Степень загрязнения:	3

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DC

MCCB DC 1500V 4P 400A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:	1500	Механический ресурс, циклов:	10000
Вид тока:	DC	Электрический ресурс, коммутаций:	2000
Номинальный ток, А:	400	Наличие окошка индикации:	Да
Количество полюсов:	4	Исполнение:	Стационарный
Количество защищённых полюсов:	4		
Тип расцепителя:	Термомагнитный		
Номинальное напряжение изоляции U_i , В:	1500		

Для аксессуаров

Тип клеммы:	Винтовой зажим
Тип монтажа:	Внутри
Количество контактов:	8

Управляющее напряжение

ЗАЩИТА

Перечень защит	Тепловая, Электромагнитная
Характер тепловой защиты:	Фиксированная
Уставка электромагнитной защиты, $x I_n$:	1In
Характер электромагнитной защиты:	Фиксированная

КЛЕММЫ

Верхняя клемма:	Единая
Нижняя клемма:	Единая
Верхняя клемма, направление подключения:	Сверху
Нижняя клемма, направление подключения:	Снизу

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 3916670010006